

SISTEMA IMPERTHOR

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

(LINEA IMPERTHOR)

El uso de un sistema impermeable protege y evita el deterioro de los elementos constructivos en cualquier etapa de la obra, es por eso que para alargar la vida útil de los inmuebles se recomienda su aplicación.

Los Sistemas de Impermeabilización son una combinación de materiales que trabajan conjuntamente para evitar la filtración de agua a través del cubrimiento total del techo, en laminado o cualquier superficie vulnerable a la humedad. Impide la entrada de agua mediante el sellado de todas las maneras posibles para que el agua no pueda penetrar en losas, naves industriales, techos, muros, cubiertas, para nombrar unos pocos.

Se mantiene la temperatura interior confortable, le sirve como aislante térmico, además de evitar la entrada de humedad a su techo, mantiene su edificio más fresco.

En el sistema de impermeabilización se utilizan diversos productos según las condiciones de la zona a impermeabilizar y el uso o tránsito que esta tenga:

Impertor: Es un impermeabilizante acrílico, elastomérico ideal en superficies irregulares o con movimientos originados por asentamientos, compactación o sismos ligeros.

Impertor caucho: Es un impermeabilizante acrílico, elastomérico ideal en superficies irregulares con movimientos originados por asentamientos, compactación o sismos ligeros.

Primerthor acrílico: Ayuda a tapar los poros del sustrato y promueve la adherencia de IMPERTHOR.

Thormalla Reforzada: Es una membrana flexible fabricada con refuerzo multidireccional.

Mortero Acrílico Thor: Ideal para crear resanes y nivelaciones menores en muros y losas.

Uniwall: Es un puente flexible a prueba de aguade enlace en muros y losas.



Reparación de oquedades y grietas en losa de ladrillo, retirando falsas adherencias y creando perfil de anclaje para aplicación de recubrimientos posteriores.

Aplicación en PALACIO NACIONAL



Resane de grietas y juntas con MORTERO ACRILICO,
Perfil de anclaje para sistemas de acabado posteriores

Aplicación en PALACIO NACIONAL



Aplicación de PRIMERTHOR ACRILICO en toda la superficie para sellar la superficie.

Aplicación en PALACIO NACIONAL



Aplicación de IMPERTHOR, primer mano.

Aplicación en PALACIO NACIONAL



Colocación de THORMALLA de refuerzo.

Aplicación en PALACIO NACIONAL