



Hoja Técnica



PAT

Febrero 2024

Sustituye a la edición de Septiembre 2018

® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

Acrilthor Premium®

Pintura 100% acrílica
LINEA PINTHOR®



DESCRIPCIÓN:

ACRILTHOR PREMIUM es una pintura 100% acrílica, satinada con excelente poder cubriente, sus componentes confieren propiedades de resistencia al intemperismo en ambientes secos y húmedos. Forma una película ahulada e impermeable, no se decolora, desprende o descarpela.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Pintura.
Acabado:	Semibrillante / Satinado.
Colores :	Todos, ver catalogo PINTHOR®.
Nº. De Componentes:	Uno.

USOS RECOMENDADOS:

ACRILTHOR PREMIUM Se recomienda su aplicación en interiores y exteriores sobre concreto, muros de block, adobe, tabique, aplanados de cemento, yeso, tablaroca, paneles de poliestireno, madera, o asbesto.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad:	1.55 Kg/ L.
Sólidos en volumen:	60% + - 2%.
Espesor recomendado:	100 micras.
Rendimiento teórico:	100 a 120 m²/Cubeta 19 lt.
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)	
Tiempo de secado:	30 minutos al tacto. 4 horas secado completo. Influyen las condiciones climáticas.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es necesaria la limpieza y sellado de la superficie con **SELLATHOR RV** antes de aplicar **ACRILTHOR PREMIUM**, ya que el acabado final como el rendimiento se ven ampliamente mejorados. Puede ser aplicada sobre cualquier superficie, muros de bloc, aplanados, tablaroca, etc., siempre y cuando la superficie a recubrirse encuentre libre de humedades, grasas, salitres y desprendimientos.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

ACRILTHOR PREMIUM no debe ser diluido, en caso de requerirlo en sustratos porosos hágalo solo con un 10% máximo de agua limpia. **ACRILTHOR PREMIUM** puede ser aplicado con equipo neumático convencional, rodillo o brocha, el tiempo aproximado de secado al tacto es de treinta minutos; su aplicación correcta es a dos manos encontrando un secado total a las cuatro horas. Dependiendo de la temperatura y la ventilación del área donde se aplique. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de aplicación de acabados profesional y garantizado.

ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 20° C. aproximadamente.

MANTENIMIENTO:

ACRILTHOR PREMIUM es 100% lavable, con agua y jabón. No utilice solventes para su limpieza.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

ACRILTHOR PREMIUM no es tóxico, debido a su formulación ecológica no desprende vapores ni olores tóxicos dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, el uso de este producto por menores debe ser bajo la supervisión de un adulto. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

OBSERVACION:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes. LIMITACIONES: No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR®** están garantizados, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Las reclamaciones

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com



deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

3

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe de servir solo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinthor.com. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos PINTHOR autorizado. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

Atención al consumidor: + (52 55) 55880908

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com