



TBN

Julio 2017 (FU)

Sustituye a la edición de Febrero 2016

® = marca registrada

Carpeta "Textuthor"

Thorbase Niveladora®

Pasta Acrílica para nivelar muros y pisos.
Interiores y Exteriores
LINEA TEXTUTHOR®



DESCRIPCIÓN:

THORBASE NIVELADORA es una base fabricada con altos sólidos, pigmentos inorgánicos y resinas, que la confieren una gran dureza y resistencia. Es Ideal para nivelar y apañar muros y pisos que requieren de extrema dureza y resistencia a los agentes del intemperismo.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Nivelador
Acabado:	Liso.
Colores :	Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

THORBASE NIVELADORA es un material de consistencia pétreo, especialmente creado para que con su espesor oculte acabados que ya no se deseen, como mayolita y azulejo, lo que ayuda a evitar demoliciones, cascajos, polvo, etc. Tiene excelente adherencia en superficies poco porosas. Recomendado en muros y pisos interiores o exteriores.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad:	2.0Kg / L
Espesor recomendado:	2.0 – 3.0mm
Rendimiento teórico:	10 a 15 m ² / cubeta 19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado: 40 minutos al tacto. 24 horas secado completo.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **THORBASE NIVELADORA** sobre cualquier superficie, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de polvo, humedades grasas, salitres y desprendimientos.

Puede ser aplicada sobre cualquier superficie en la que se desee ocultar su figura, textura o desapaño en muros o pisos de mayolita, azulejo, bloc, concreto, madera, tablaroca, loseta, asbesto, etc. Se recomienda que la superficie que se vaya a recubrir con **THORBASE NIVELADORA** sea firme, pues es un recubrimiento duro, poco flexible, por lo cual sobre materiales blandos podría cuartearse.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

THORBASE NIVELADORA por su formulación está listo para aplicarse, no necesita diluirse. En caso de requerirlo, rebájese hasta con un 5% máximo de agua limpia. Cuando se nivele pisos con el producto se recomienda preparar el producto adicionando 1 Kg. de cemento, blanco o gris por cada 8 Kg. de **THORBASE NIVELADORA** para incrementar la resistencia y viscosidad del producto, es necesario trabajarlo de inmediato por el tiempo de fraguado del cemento.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

THORBASE NIVELADORA puede ser aplicada con llana metálica, cuñas o espátulas dependiendo de la superficie a recubrir. La pasta deberá extenderse de forma uniforme, homogénea y de espesor controlado para ocultar el poro o figura, máximo 3 mm de espesor. El tiempo aproximado de secado al tacto es de 1 hora, encontrando un secado total a las 24 horas, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación. Es recomendable lijar la base niveladora una vez seca para obtener un sustrato totalmente liso.

La aplicación correcta debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Consulte con nuestro departamento de aplicaciones de acabados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

MANTENIMIENTO:

THORBASE NIVELADORA puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

THORBASE NIVELADORA debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

**OBSERVACION:**

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes. LIMITACIONES: No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

GARANTÍA:

Todos los materiales PINTHOR® están garantizados, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V., si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe de servir solo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinthor.com. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos PINTHOR autorizado. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

Atención al consumidor: +(52 55) 55880908

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com