



TRT F/M/G

Julio 2017 (FU)

Sustituye a la edición de Febrero 2016

® = marca registrada

Carpeta "Textuthor"

## Thorplast®

Pasta Acrílica para texturizar. Interiores y Exteriores  
LINEA TEXTUTHOR®



### DESCRIPCIÓN:

**THORPLAST** es un recubrimiento integral para texturizar muros interiores y exteriores. Fabricado con cargas minerales no ferrosas, agregados pétreos finos de cuarzo seleccionados, pigmentos inorgánicos y resinas acrílicas, que le confieren una gran dureza y resistencia, con el cual se pueden crear distintos acabados como: rallados, estucados, espatulados, goteados tipo tirol, tirol planchado, damascados, etc. De extrema dureza y resistencia a los agentes del intemperismo.

### CARACTERÍSTICAS:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo:</b>               | Recubrimiento integral acrílico para texturizar interiores y exteriores. |
| <b>Acabado:</b>            | <b>Fino, medio, grueso y extragrueso.</b>                                |
| <b>Colores :</b>           | Ver catálogo PinThor®.                                                   |
| <b>Nº. De Componentes:</b> | Uno                                                                      |

### USOS RECOMENDADOS:

**THORPLAST** es un material de consistencia pétreo, especialmente creado para que con su espesor oculte poros y fisuras de los muros, no se decolora ni descarpela, ideal en interiores y exteriores, su dureza y resistencia permiten que sea recomendado en múltiples áreas como lo son habitaciones, oficinas, comercios, escuelas, hospitales, centros recreativos, etc.

**THORPLAST** puede ser aplicado sobre cualquier superficie, como lo son muros de bloc, concreto, tabique, aplanados, yeso, tablaroca, madera, asbesto, mosaico o azulejo.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Densidad:            | 2.0Kg / L                         |
| Espesor recomendado: | 1.5 - 0.2mm                       |
| Rendimiento teórico: | 15 m <sup>2</sup> / cubeta 19 lt. |

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado: 40 minutos al tacto. 24 horas secado completo.

### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

#### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 Ciudad de México  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

#### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



#### FORMA DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **THOR PLAST** sobre cualquier superficie, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de polvo, humedades, grasas, salitres y desprendimientos.

Después de que el **SELLATHOR RV** ha secado, se procede a fondear la superficie con **PRIMERTHOR®** del color más aproximado al tono de la pasta elegida, así mejora el rendimiento y el anclaje del producto. Una vez secado el **PRIMERTHOR** se procede a aplicar **THOR PLAST** sobre cualquier superficie, muros de bloc, concreto, tabique, aplanados, cemento, yeso, tablaroca, madera y asbesto.

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

**THORPLAST** por su formulación está listo para aplicarse no necesita reducciones.

#### APLICACIÓN Y EQUIPO:

**THORPLAST** puede ser aplicada con llana metálica o equipo neumático convencional, o con herramienta específica dependiendo del acabado, figura y forma que se desee realizar. La pasta deberá extenderse de forma uniforme, homogénea y de espesor controlado, posteriormente se procede a texturizar con rodillo, plana de madera, esgrafiador, rallador u otros accesorios. El tiempo aproximado de secado al tacto es de 40 minutos, encontrando un secado total a las 24 horas dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a [informacion@pinthor.com](mailto:informacion@pinthor.com). Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

#### ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

#### MANTENIMIENTO:

**THORPLAST** puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza, dependiendo de la textura, podrá auxiliarse con un trapo húmedo, con una fibra suave o con cepillo de plástico. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

**THORPLAST** debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 Ciudad de México  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)

**OBSERVACION:**

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes. LIMITACIONES: No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

**GARANTÍA:**

Todos los materiales PINTHOR® están garantizados, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V., si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

**ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:**

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe de servir solo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.pinthor.com](http://www.pinthor.com). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos PINTHOR autorizado. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V****MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 Ciudad de México  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

**SUCURSAL MORELOS**

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

Atención al consumidor:     +(52 55) 55880908

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 Ciudad de México  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)